


NOTA INFORMATIVA SOBRE GENERADORES DE DIÓXIDO DE CLORO ClO_2



GENERADORES DE DIÓXIDO DE CLORO

El Dióxido de cloro es un producto químico en forma de gas, de color amarillo, muy soluble en el agua y con una densidad, a temperatura ambiente, superior a la del aire. Su molécula está compuesta por un átomo de cloro y dos de oxígeno y sus principales características son:

Peso molecular	67.457
Punto de fusión	-59°C
Punto de ebullición	+11°C
Temperatura crítica	153°C
Tensión vapor a 0°C	490 Torr



Es un potente desinfectante con elevadas propiedades bactericidas, microbicidas y alguicidas, además de ser muy oxidante y selectivo. Desinfecta cualquier superficie y reduce rápidamente las biopelículas que suelen formarse en las redes de distribución de agua y ataca tanto las bacterias planctónicas, como sésiles, estando totalmente contrastada su efectividad contra bacterias, esporas, virus y organismos patógenos resistentes, como es el caso de la Legionella, quistes améebicos, Giardia, E. Coli, Cryptosporidium y virus de la hepatitis, entre otros.

Es también un óptimo producto para el control de corrosión, incrustaciones y depósitos, que se forman en tuberías y tanques de almacenamiento, aumentando así su duración. El Dióxido de cloro es un producto respetuoso con el medio ambiente, no reacciona con sustancias orgánicas y no forma subproductos peligrosos (trihalometanos).

Por esos motivos, se utiliza principalmente en la desinfección de agua potable y en varios países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, el Dióxido de cloro es el sistema de desinfección más utilizado. La mayoría de los expertos reconocen que el Dióxido de cloro es actualmente el mejor desinfectante para agua potable. Además, en el Reino Unido, el ClO₂ ha sido recomendado por la Building Services Research and Information Association (BSRIA), como la mejor tecnología disponible para el control y la prevención de la Legionella.

PRINCIPALES VENTAJAS DEL ClO₂ FRENTE A OTROS DESINFECTANTES

- Gran capacidad oxidante y desinfectante frente a bacterias, virus, esporas, algas, etc., que consigue una gran efectividad y consecuentemente dosificar cantidades hasta tres veces inferiores a las requeridas para el cloro. Esto ofrece grandes ventajas tanto para desinfección de agua potable, como para agua caliente de circuitos sanitarios.
- El Dióxido de cloro es muy efectivo a bajas concentraciones. Resultados de laboratorio y en procesos reales, demuestran que es un bactericida excepcional, aún aplicado en muy bajas dosis (0,1 ppm).
- Sus elevadas propiedades oxidantes y desinfectantes no se ven afectadas por las variaciones del pH (es eficaz en un rango desde 4 hasta 10).
- Consigue una eficaz acción biocida y germicida frente a muchas especies resistentes al cloro, (ferro y sulfobacterias, algas, Legionella, salmonella etc.).

GENERADORES DE DIÓXIDO DE CLORO

- Es el mejor desinfectante para el control de la Legionella y organismos asociados. En laboratorio y en campo se ha comprobado que el ClO₂ realmente elimina la Legionella e impide su formación.
- Su acción germicida se realiza en menos de la mitad de tiempo que el cloro, con consiguientes reducciones de espacio y costes de los reactivos.
- Mayores tiempos de permanencia en la red, con mayor efectividad y persistencia en tuberías de larga distribución, porque proporciona un residuo muy duradero.
- No forma compuestos clorados, que pueden alterar las características organolépticas de las aguas tratadas, con formación de olores y sabores desagradables.
- No reacciona con sustancias orgánicas presentes en el agua y no forma trihalometanos, cloraminas, ni ácidos haloacéticos (HAA), compuestos muy peligrosos y algunos incluso cancerígenos, típicos de los tratamientos con cloro.
- Ausencia de reacción con el ion amonio eventualmente presente en las aguas que permite al Dióxido de cloro mantener sus excelentes capacidades germicidas
- Ausencia de reacción con el ion bromuro (a diferencia del ozono), evitando la formación de compuestos orgánicos de bromo.
- El Dióxido de cloro oxida, de forma efectiva y con total seguridad, fenoles, cianuros, aldehídos, mercaptanos, algunos pesticidas, además de los compuestos sulfúricos reducidos.
- Es mucho menos corrosivo y agresivo respecto al cloro y a los productos químicos que se utilizan normalmente para los tratamientos de desinfección de aguas.
- Es muy soluble en el agua, incluso a temperaturas elevadas, lo cual incrementa su rendimiento y disminuye los costes.
- No tiene competencia en el control, prevención y eliminación de las biopelículas y sarro en tuberías y tanques de agua. Elimina además algas, amebas, hongos y moho, que son los principales elementos que proveen los medios de propagación y escondites a la bacteria de la Legionella para su crecimiento, reproducción, distribución y transporte, impidiendo así posibles rebrotes bacterianos.
- Es un desinfectante químico de elevadas características. Aunque el ozono es más oxidante que el ClO₂, en sistemas ya contaminados el Dióxido de cloro, es muy superior al ozono.

PRINCIPALES APLICACIONES DEL DIÓXIDO DE CLORO

- Agua potable
- Industria agroalimentaria
- Agua caliente de circuitos sanitarios
- Lavado de botellas y envases
- Aguas residuales
- Desodorización de aire
- Torres de refrigeración
- Tratamientos biocidas anti-limo

AGUAS POTABLES

El Dióxido de Cloro es utilizado en tratamientos de aguas potables como desinfectante y/o como oxidante. En su utilización como desinfectante, puede ser utilizado tanto en pretratamientos como en tratamientos de desinfección final. Como oxidante se utiliza normalmente para precipitar de forma muy efectiva el hierro y el manganeso, a la vez que facilita la floculación.

También suele emplearse para reducir turbidez y color, eliminar olores, sabores, algunos pesticidas, los precursores de subproductos desinfectantes, como los trihalometanos (THM) y para el control de algas.

INDUSTRIA ALIMENTARIA

- Desinfección de las aguas de lavado y riego de frutas, verduras, tubérculos, legumbres, etc...
- Desinfección de las aguas de lavado y preparación de pescados y mariscos.
- Desinfección de las aguas de lavado de todo tipo de productos alimentarios congelados.
- Desinfección de las aguas de lavado y limpieza de maquinarias para producción agroalimentaria.
- Desinfección de las aguas de proceso y elaboración de todo tipo de producto alimentario.
- Tratamiento de las aguas de producción de la cerveza.
- Eliminación de la salmonella en los canales de todo tipo de industrias avícolas.
- Es muy efectivo para ampliar el período de caducidad de los productos alimenticios a los que se les ha aplicado, además de protegerlos contra cualquier tipo de bacterias, virus, esporas, hongos, etc...

AGUA CALIENTE DE CIRCUITOS SANITARIOS

Esta es una de las principales aplicaciones del Dióxido de Cloro, porque garantiza la eliminación de la bacteria de la Legionella, y de todos los demás virus, bacterias y esporas, además de la limpieza de la biopelícula de todos los circuitos de agua caliente. Se utiliza principalmente en circuitos sanitarios de agua caliente de hospitales, geriátricos, guarderías, cárceles, hoteles, etc.

LAVADO DE BOTELLAS Y ENVASES

Están demostrados sus resultados muy positivos, en el lavado microbiológico de las botellas utilizadas para almacenar alimentos y bebidas (agua mineral, cerveza, refrescos, jugos, etc.), además de envases, y recipientes de contención de líquidos y productos alimentarios de todo tipo. Se utiliza para el agua de último lavado de botellas.

También, dentro de la industria de las bebidas, se utiliza en lavados de tipo CIP ("Cleaning in place"), pasteurizadores, refrigeradores, autoclaves, tratamiento del vapor, reutilización de condensados del agua y para reducir el consumo de agua de reintegro.

AGUAS RESIDUALES

Las principales aplicaciones para aguas residuales son:

- Desinfección.
- Eliminación de olores.
- Mejora de los procesos de sedimentación.

DESODORIZACIÓN DE AIRE

El Dióxido de Cloro puede ser usado como oxidante en el agua de los sistemas de desodorización de aire (Scrubbers), para la eliminación de los compuestos fenólicos.

TORRES DE REFRIGERACIÓN

En los circuitos de refrigeración, el Dióxido de Cloro es un producto altamente efectivo, para evitar la proliferación de bacterias y microorganismos que ensucian las superficies de intercambio térmico. También se utiliza con éxito como antifouling para el control de los microorganismos presentes en este tipo de aguas, con la enorme ventaja de que no forma compuestos halogenados en las aguas utilizadas que son restituidas al medioambiente sin la presencia de estas peligrosas sustancias.

PREVENCIÓN, CONTROL Y ELIMINACIÓN DE LA LEGIONELLA

En la prevención, el control y la eliminación de la bacteria de la Legionella, el Dióxido de cloro es el producto más efectivo. Las características específicas de este desinfectante permiten unos resultados óptimos donde otros fallan (cloro, rayos UV, ozono, etc.)

La biopelícula que suele formarse en las tuberías (capa de microorganismos contenidos en una matriz de limo que se forma en las superficies en contacto con el agua), protege y proporciona escondite a las bacterias, esporas y virus (Legionella, Listeria, E. Coli, etc.), contra la mayoría de los desinfectantes. Los patógenos incorporados en las películas bacterianas están protegidos contra el efecto de productos desinfectantes o biocida que matarían o inhibirían a esos organismos si estuvieran suspendidos libremente en agua.

Se ha comprobado que el Dióxido de cloro elimina la película bacteriana y las bacterias, esporas y virus que se encuentran contenidos en ella. Además, si se dosifica de forma continua y a un nivel bajo, evita la formación de biopelículas. El cloro (hipoclorito de sodio), por otra parte, ha demostrado tener poco o nulo efecto en películas bacterianas y no ser un desinfectante eficaz para la eliminación y el control de la Legionella. Es por todo ello que consideramos que el Dióxido de cloro es el mejor de los productos desinfectantes contra la Legionella.

PRODUCCIÓN DEL DIÓXIDO DE CLORO

El Dióxido de cloro es un gas inestable y no puede ser comprimido, ni licuado. Por este motivo, suele producirse directamente en el lugar de utilización y diluido en agua. Para ello existen en el mercado varios sistemas de generación, siendo el que se obtiene a partir del clorito sódico y ácido clorhídrico el más usado en el tratamiento de las aguas.

La razón de ello es la sencillez de su funcionamiento, la facilidad de encontrar los reactivos en el mercado y su bajo coste.

Nuestros sistemas de producción de ClO₂

La obtención del Dióxido de cloro se efectúa mediante la reacción química



GENERADOR DE DIÓXIDO DE CLORO

EN NUESTROS GENERADORES UTILIZAMOS LOS SIGUIENTES TIPOS DE REACTIVOS

Reactivos diluidos (9% de ácido clorhídrico y 7,5% de clorito sódico).

- Se caracterizan por tener un mínimo grado de peligrosidad, un bajo desgaste de los materiales y una mayor simplicidad del sistema.

Reactivos concentrados (33 % de ácido clorhídrico y 25% de clorito sódico).

- Se caracterizan por ser más eficientes y económicos que los reactivos diluidos, aunque son más complejos de manejar debido a las medidas de seguridad requeridas.

La elección del tipo de generador, se basa principalmente en la cantidad de ClO₂ necesaria y en la capacidad de producción horaria del equipo:

- Para producciones hasta aprox. 600-700 g/h de ClO₂ se emplean reactivos diluidos.
- Para producciones mayores o por falta de espacio para los depósitos de reactivos químicos, se emplean reactivos de concentración comercial.
- En **Ecodena** construimos y suministramos generadores de Dióxido de cloro con capacidades de producción desde 15 g/h hasta 7,200 g/h.
- Además, podemos asistirlo y asesorarlo en cuanto a la utilización de este producto para poder establecer las mejores condiciones para sus necesidades.
- También podemos realizar pruebas y seguimientos en situ, para poder optimizar el uso del Dióxido de cloro de forma específica en sus instalaciones.
- Podemos ayudarle no sólo a mejorar las condiciones de bioseguridad en su actividad, sino también ayudarlo a hacer que su empresa sea más sana y segura.



**Correo: proyectos@ecodena.com.mx
comercial@ecodena.com.mx**